

870200CCT

BALIZA PARA EXTERIOR BAMAKO 1,6W CCT



Baliza para pared modelo BAMAKO, instalación en superficie y apta para exteriores con un índice de protección IP65. Potencia de 1,6w y luminosidad de 140lm. Iluminación indirecta hacia abajo y 3 temperaturas de color seleccionables mediante DIP switch. Grado de protección de resistencia mecánica a impactos IK07. Cuerpo de ABS y acabado blanco.

DATOS DEL PRODUCTO

Código del artículo:	870200CCT
Descripción:	Baliza exterior BAMAKO
Código EAN13:	8435724901968

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia:	1,6w
Tensión:	220-240vac
Frecuencia:	50 Hz
DF:	0,5
Regulable:	NO
Clase de aislamiento eléctrico:	CLASE II
Conexión:	L/N

DATOS LUMÍNICOS

Temperatura de color:	CCT Seleccionable 5700K/4000K/2700K
Eficiencia lumínica:	87,5 lm/w
Modo selección de temperatura de color	DIP switch
Lúmenes:	140lm
Modelo LED chip:	SMD 2835
N.º de LED chip:	16 pcs
Ángulo de apertura:	120°
Distribución de la luz:	Simétrica Indirecta
Dirección de la luz:	Hacia Abajo
CRI:	>80
CRI (valor mínimo):	80
CRI (valor máximo):	90
SDMC:	<6
Factor de mantenimiento lumínico:	L90
Índice de parpadeo:	≤1,0
SVM (Medida de visibilidad del efecto estroboscópico):	≤0,4

DATOS TÉCNICOS

Grado de protección:	IP65 (Equipo hermético al polvo y protegido contra salpicaduras de agua)
Grado de impacto:	IK07 (5J)
Temperatura de trabajo:	-20°~50°
Tipo de montaje:	Superficie

VIDA MEDIA

Horas de vida:	25000 hrs
Encendidos:	20000 ON/OFF


DATOS FÍSICOS

Cuerpo de la luminaria	
Material	ABS
Acabado	Blanco
Lentes	
Material	Polycarbonato
Acabado	Transparente

EFICIENCIA ENERGÉTICA 2023(UE-2019/2015)

G

MEDIDAS



CERTIFICACIONES

